


16.0 - TIJERA SIMPLE ACCESO



1. Peldaños planos de 80 mm de profundidad estriados antideslizantes de un lado.
2. Zapatas de goma antideslizante.
3. Larguero C de 81 x 26 mm.
4. Límite de apertura que evita el cierre accidental de la escalera.
5. Códigos 1602 al 1606: 2 escuadras peldaño por medio; códigos 1607 al 1614: 4 escuadras peldaño por medio.

Capacidad 136 kg

Código	Peldaños	Altura cerrada
1602	2	0,60 m
1603	3	0,90 m
1604	4	1,20 m
1605	5	1,50 m
1606	6	1,80 m
1607	7	2,10 m
1608	8	2,40 m
1609	9	2,70 m
1610	10	3,00 m
1611	11	3,30 m
1612	12	3,60 m
1613	13	3,90 m
1614	14	4,20 m



16.7 - TIJERA DOBLE ACCESO



1. Peldaños planos de 80 mm de profundidad estriados antideslizantes de ambos lados.
2. Zapatas de goma antideslizante.
3. Larguero C de 81 x 26 mm.
4. Límite de apertura que evita el cierre accidental de la escalera.
5. Códigos 1672 al 1676: 2 escuadras peldaño por medio; códigos 1677 al 1674: 4 escuadras peldaño por medio.

Capacidad 136 kg

Código	Peldaños	Altura cerrada
1672	2	0,60 m
1673	3	0,90 m
1674	4	1,20 m
1675	5	1,50 m
1676	6	1,80 m
1677	7	2,10 m
1678	8	2,40 m
1679	9	2,70 m
1680	10	3,00 m
1681	11	3,30 m
1682	12	3,60 m
1683	13	3,90 m
1684	14	4,20 m

ESCANORT SA

ESCALERAS EN GENERAL DE ALUMINIO, MADERA Y PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO.
ESCALERAS REBATIBLES PARA ALTILLOS Eskabo.
ZORRAS, CARRITOS, ETC.

AV. SAN MARTIN 1930
(1602) FLORIDA - VTE. LOPEZ - BS. AS.
TEL/FAX: (011) 4795-3124 / 0943

escaleras@escanort.com.ar
www.escanort.com.ar